

BOLLITORI SMALTATI

BOLLITORI SMALTATI A SERPENTINI FISSI



CARATTERISTICHE

Versioni disponibili

Con 1 serpentino fisso
Con 2 serpentini fissi

Materiale

Acciaio al carbonio

Trattamento interno

Smaltatura conforme alla norma DIN4753.3, adatto per acqua potabile

Isolamento

100-500 litri: poliuretano flessibile, spessore 50 mm
800-1500 litri: poliuretano flessibile, spessore 100 mm

Rivestimento

PVC colore grigio

Pressione massima sanitario


6 bar

Pressione massima scambiatori

9 bar

Temperatura massima di esercizio

95°C



ACCESSORI


Di serie

Anodo di magnesio
Flangia di ispezione (escluso 100 litri)


A richiesta

Pozzetto portasonda
Gruppo solare
Resistenza elettrica
Accumulo sanitario in acciaio inox
Anodo elettronico


1 Serpentino



2 Serpentini



I Ingresso acqua sanitaria
U Uscita acqua calda
Es, Us Scambiatore solare
Ec, Uc Scambiatore ausiliario
T1, T2 Attacchi sonde
Th Attacco termometro
A1, A2 Anodo
R1 Attacco resistenza elettrica
Rc Ricircolo



ARTICOLO	Capacità nominale	Diametro interno	Diametro esterno	Altezza	Diametro flangia	Superficie scamb. Inf.	Superficie scamb. Sup.	U	I	Re	An	Scamb
	l	mm	mm	mm		m ²	m ²					
B0100VSOF051S	100	450	550	790	-	0,6	-	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0150VSOF051S	150	500	600	960	180	0,9	-	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0200VSOF051S	200	500	600	1250	180	1,1	-	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0300VSOF051S	300	500	600	1665	180	1,7	-	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0400VSOF051S	400	650	750	1460	180	1,8	-	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0500VSOF051S	500	650	750	1710	180	2,4	-	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0800VSOF051S	800	790	990	1710	180	3,0	-	1 1/2	1"	1 1/4	1 1/4	1"
B1000VSOF051S	1000	790	990	1970	180	3,5	-	1 1/2	1"	1 1/4	1 1/4	1"
B1500VSOF051S	1500	1000	1200	1970	300	4,0	-	2"	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"
B0200VSOF052S	200	500	600	1250	180	1,1	0,6	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0300VSOF052S	300	500	600	1665	180	1,7	0,9	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0400VSOF052S	400	650	750	1460	180	1,8	1,0	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0500VSOF052S	500	650	750	1710	180	2,4	1,1	1 1/4	1"	1 1/4	1 1/4	3/4"
B0800VSOF102S	800	790	990	1710	180	3,0	1,3	1 1/2	1"	1 1/4	1 1/4	1"
B1000VSOF102S	1000	790	990	1970	180	3,5	1,7	1 1/2	1"	1 1/4	1 1/4	1"
B1500VSOF102S	1500	1000	1200	1970	300	4,0	2,3	2"	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1"